

# Tủ treo tường chuẩn S – WALLMOUNT S

## Giới thiệu sản phẩm

Dòng sản phẩm iKORACK treo tường chứa thiết bị treo tường phù hợp cho nhiều môi trường làm việc hệ thống vừa và nhỏ. Dòng sản phẩm với đa dạng chiều cao và kết cấu đáp ứng được các yêu cầu khác nhau của khách hàng



## Đặc điểm sản phẩm

Kết cấu khung thép vững chắc.  
 Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ.  
 Cửa tủ sử dụng kính cường lực 5 mm hay cửa lưới lỗ hoặc phẳng có khóa đảm bảo an toàn.  
 Bản lề lò xo bằng sắt kết nối cửa với khung tủ bảo đảm tính an toàn và dễ tháo lắp.  
 Thanh treo thiết bị tiêu chuẩn 19 inch, chịu lực cao, dễ dàng điều chỉnh độ sâu sử dụng. Phù hợp vào từng nhu cầu.  
 Tủng U (unit) được dập mép dẫu và in rõ số thứ tự.  
 Đường đi cáp được bố trí sẵn ở nóc và đáy tủ.  
 Nóc tủ được trang bị sẵn một quạt hút giúp các thiết bị tản nhiệt tốt.  
 Có dây nối đất vào khung tủ đảm bảo an toàn người và thiết bị.

## Thông số kỹ thuật

Thông số cơ học	Giá trị	Đặc tính
Kích thước (mm)	W x D x H	mm
Tải trọng		150Kg
Màu sơn	Đen hay RAL 7035	
Cấu hình sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tủ thiết kế 1 cửa ( dạng lưới hoặc kính cường lực.</li> <li>1 quạt</li> <li>Lối cáp vào ra từ bên phải / trái cửa nóc và đáy tủ</li> <li>Lắp ráp nguyên tủ</li> <li>Tuân theo tiêu chuẩn EIA 310-D ; DIN 41494, IEC 60297, BS 5954, RoHS</li> </ul>	

## Mã nhận dạng sản phẩm

	Chiều cao (mm)	6U=340	9U= 480	10U=540	12U= 610	15U=750
Chiều rộng (W)	Chiều sâu (D)	Mã đặt hàng sản phẩm				
600W	400	iKO.S-WM064H iKO.S-WM064T	iKO.S-WM094H iKO.S-WM094T	iKO.S-WM104H iKO.S-WM104T	iKO.S-WM124H iKO.S-WM124T	iKO.S-WM154H iKO.S-WM154T
	500	iKO.S-WM065H iKO.S-WM065T	iKO.S-WM095H iKO.S-WM095T	iKO.S-WM105H iKO.S-WM105T	iKO.S-WM125H iKO.S-WM125T	iKO.S-WM155H iKO.S-WM155T
	600	iKO.S-WM066H iKO.S-WM066T	iKO.S-WM096H iKO.S-WM096T	iKO.S-WM106H iKO.S-WM106T	iKO.S-WM126H iKO.S-WM126T	iKO.S-WM156H iKO.S-WM156T

Ghi chú: H = Cửa lưới ; T = cửa kính hay mica

